

TECHNISCHES DATENBLATT

1K Flachdachdicht Vlies

Artikelnummer	Beschreibung
0838892580	Vliesrolle 15cm x 50m
0838892581	Vliesrolle 20cm x 50m
0838892582	Vliesrolle 26,25cm x 50m
0838892583	Vliesrolle 35 cm x 50m
0838892584	Vliesrolle 52,5 cm x 50m
0838892585	Vliesrolle 70 cm x 50m
0838892590	Vlies Innenecke 20 Stk
0838892591	Vlies Außenecke 20 Stk
0838892592	Vlies Rohr 80mm Durchmesser 10 Stk
0838892593	Vlies Rohr 110 mm Durchmesser 10 Stk
0838892594	Vlies Rohr 135 mm Durchmesser 10 Stk

Anwendungsgebiete:

Zur Anwendung bei der Verarbeitung des 1K Flachdachdicht Pro

Hinweise:

Maßgebende Richtlinie in Deutschland:

Bauregelliste A, Teil 2, lfd.-Nr. 2.52, nicht genutzte Dachflächen.

Die Mindestschichtdicke von 1,8 mm gemäß abP ist grundsätzlich einzuhalten.

Gemäß Bauregelliste ist bei Dächern mit einem Gefälle kleiner 2% eine Mindestschichtdicke von 2,0 mm einzuhalten. Für die Verarbeitung des 1K-FLACHDACHDICHT PRO ist es außerdem erforderlich, das WÜRTH Vlies (110g/m²) zu verwenden.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.