

## **DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA**

**LE\_0892165\_00\_M\_Acryldichtstoff**

**Is é seo an leagan a aistríodh ón nGearmáinis. Má tá aon amhras ort tá feidhm ag an bunleagan Gearmáinise.**

1. Cód aitheantais uathúil an chineáil táirge:

**Séaltán aicrileach**

**Uimh. Earra 0892165; 089216901; 08921691**

**EN 15651- 1:F-INT**

2. Uimhir chineáil, uimhir bhaisce nó sraithuimhir nó comhartha aitheantais eile chun an táirge tógála a aithint de réir airteagail 11, mír 4:

**Uimhir bhaisce: féach an pacáistiú**

3. Úsáid nó úsáidí atá beartaithe ag an déantúsóir don táirge tógála de réir na sonraíochta teicniúla comhchuibhithe is infheidhme:

**Séaltáin siúnta d'eilimintí aghaidhe**

**EN 15651-1:F- INT**

4. Ainm, ainm trádála cláraithe nó branda cláraithe agus seoladh teagmhála an déantúsóra de réir airteagail 11 mír 5:

**Adolf Würth GmbH & Co. KG**

**Reinhold- Würth-Str. 12 - 17**

**D – 74653 Künzelsau**

5. Ainm agus seoladh teagmhála an duine údaraithe a bhfuil de chúram air/uirthi na tascanna a chomhlíonadh de réir airteagail 12, mír 2, má bhaineann:

**Ní bhaineann**

6. Córas nó córais chun seasmhacht feidhmíochta an táirge thógála a mheas agus a scrúdú de réir iarscríbhíne V:

**Córas 4**

**Córas 3 maidir le hiompar i gcás dóiteáin**

7. I gcás an dearbhú feidhmíochta a bhaineann le táirge tógála atá faoi réir caighdeán comhchuibhithe:

**Tá an scrúdú maidir le hiompar i gcás dóiteáin de réir córas 3 déanta ag an ionad a dtugtar fógra dó, SKZ TeConA GmbH (1213), agus tá an méid seo a leanas deimhnithe aige: Tuairisc an scrúdaithe:**

8. I gcás an dearbhú feidhmíochta a bhaineann le táirge tógála ar eisíodh Measúnú Teicniúil Eorpach ina leith:

**Ní bhaineann**

9. Feidhmíocht dhearbhaithe:

Comhoiriúnú: Nós imeachta A (de réir ISO 8339)

Ábhar iompróra: Moirtéal M2 (gan phrimeálach)

| Príomhthréithe  | Feidhmíocht                        | Sonraíocht theicniúil chomhchuibhithe |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| Iompar i gcás dóiteáin  | Aicme E                            | EN 15651-1:2012                       |
| Scaoileadh ceimiceán atá baolach don tsláinte nó don gcomhshaol   | Féach bileog sonraí sábháilteachta |                                       |
| Cumas seasaimh  | ≤ 5 mm                             |                                       |
| Cailliúint toirte   | ≤ 45%                              |                                       |
| Iompar tarraingthe (.i. iompar sínte):<br>- Tar éis é a thumadh in uisce (ag teocht 23°C), (somhúnlaithé) | ≥ 25%                              |                                       |
| Marthanacht   | pas                                |                                       |

Más rud é gur baineadh úsáid as an Saindoiciméadú Teicniúil de réir Airteagal 37 nó 38, na riachtanais atá á gcomhlíonadh ag an táirge:

**Ní bhaineann**

10. Tá feidhmíocht an táirge de réir uimhreacha 1 agus 2 ag teacht leis an bhfeidhmíocht dhearbhaithe de réir uimhreach 9. Is é an déantúsóir amháin atá freagrach as an dearbhú feidhmíochta seo a dhéanamh de réir uimhreach 4.

Arna shíniú ar son an déantúsóra agus thar a cheann ag:



Marcel Strobel  
(Stiúrthóir Bainistíocht Táirge)  
Künzelsau, 13/08/2014



Dr.-Ing. Siegfried Beichter  
(Ardrúnai - Stiúrthóir Cáilíochta)