

DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

LE_0892165_00_M_Acryldichtstoff

Din hija l-verżjoni tradotta mill-Ġermaniż. F'każ ta' dubju jgħodd id-dokument oriġinali bil-lingwa Ġermaniża.

1. Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip ta' prodott:

Sigillat tal-akriliku

Nru tal-oġġett 0892165; 089216901; 08921691

EN 15651- 1:F-INT

2. Numru tat-tip, tal-lott jew serjali, jew identifikatur ieħor għall-identifikazzjoni tal-prodott tal-bini skont l-Artikolu 11(4):

Numru tal-lott: ara l-ippakkjar

3. Użu jew użi maħsuba għall-prodott tal-bini mill-manifattur skont l-ispeċifikazzjoni teknika armonizzata applikabbli:

Sigillanti tax-xquq għal elementi tal-faccata

EN 15651-1:F- INT

4. Isem, l-isem kummerċjali rreġistrat jew il-marka kummerċjali rreġistrata u l-indirizz ta' kuntatt tal-manifattur skont l-Artikolu 11(5):

Adolf Würth GmbH & Co. KG

Reinhold- Würth-Str. 12 - 17

D – 74653 Künzelsau

5. Fejn applikabbli, l-isem u l-indirizz ta' kuntatt tar-rappreżentant awtorizzat li l-mandat tiegħu jkopri l-kompiti speċifikati l-Artikolu 12(2):

Mhux rilevanti

6. Is-sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-prodott għall-bini kif stabbilit fl-Anness V:

Sistema 4

Sistema 3 għar-reazzjoni għan-nar

7. Fil-każ tad-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert minn standard armonizzat:

Il-korp notifikat Stelle SKZ TeConA GmbH (1213) wettaq test tat-tip għar-reazzjoni għan-nar b'konformità mas-sistema 3 u ddetermina dan li ġej: Rapport ta' spezzjoni

8. Fil-każ tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert li għalih tkun inħarġet Valutazzjoni Teknika Ewropea:

Mhux rilevanti

9. Prestazzjoni ddikjarata:

Kondizzjonament: Metodu A (skont ISO 8339)

Materjal tal-ġarr: Mortar M2 (mingħajr primer)

Karatteristiċi prinċipali	Prestazzjoni	Speċifikazzjoni teknika armonizzata
Reazzjoni għan-nar	Klassi E	EN 15651-1:2012
Rilaxx ta' kimici perikolużi għas-saħħa u/jew għall-ambjent	Ara l-iskeda tad-dejta tas-sigurtà	
Stabbiltà taħt stress	≤ 5 mm	
Telf tal-volum	≤ 45%	
Mġieba tensili (jiġifieri mġieba taħt ġbid): - Wara immersjoni fl-ilma (bi 23 °C), (plastika)	≥ 25%	
Durabbiltà	Għadda mit-test	

Ir-rekwiżiti li l-prodott jissodisfa skont l-Artikoli 37 jew 38, fejn kienet użata d-Dokumentazzjoni Teknika Speċifika:

Mhux rilevanti

10. Il-prestazzjoni tal-prodott skont il-punti 1 u 2 tikkorrispondi mal-prestazzjoni ddikjarata wara punt 9. Il-manifattur, skont kif iddikjarat f'punt 4, huwa l-uniku responsabbli għat-fassil ta' din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni.

Iffirmata għall- u f'isem il-manifattur minn:



Marcel Strobel
(Kap, Ġestjoni tal-Prodott)
Künzelsau, 13/08/2014



Dr.-Ing. Siegfried Beichter
(Rapp. awtorizzat- Kap, Taqsima tal-Kwalità)