

SUORITUSTASOILMOITUS
LE_0892165_00_M_Akryylitiiviste

Tämä on käänös saksankielisestä. Epäilyksissä pätee saksankielinen alkuperäisilmoitus.

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Akryylitiiviste

Tuote-nro 0892165; 089216901; 08921691

EN 15651- 1:F-INT

2. Tyyppi, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Eränumero: katso pakkaus

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Julkisivuelementtien saumausaineet
EN 15651-1:F- INT

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold- Würth-Str. 12 - 17
D – 74653 Künzelsau, Saksa

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Epärelevantti

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 4
Järjestelmä 3 palokäyttämiseen

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta:

Ilmoitettu paikka SKZ TeConA GmbH (1213), on suorittanut järjestelmän 3 mukaisen palokäyttämisen tyyppitestin ja antanut seuraavan: Tarkistusraportin

8. Kun kyse on suoritusasteoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Epärelevantti

9. Ilmoitetut suoritusastot:

Ilmastointi: menetelmä A (ISO 8339 mukaan)

Perusaine: laasti M2 (ilman pohjustusainetta)

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Palokäyttäytyminen	Luokka E	EN 15651-1:2012
Terveydelle ja/tai ympäristölle haitallisten kemikaalien vapautuminen	Katso turvatietolehti	
Kestokyky	≤ 5 mm	
Tilavuuden häviö	≤ 45%	
Vetokäyttäytyminen (so. laajenemiskäyttäytyminen): - Veteen upottamisen jälkeen (23 °C), (plastinen)	≥ 25%	
Kestävyys	läpäisty	

Vaatimukset, jotka tuote täyttää, kun erityisasiakirjaa on käytetty 37 tai 38 artiklan nojalla:

Epärelevantti

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Marcel Strobel
(Tuotehallinnon johtaja)
Künzelsau, 13.08.2014



TkT Siegfried Beichter
(Prokuristi- laadunjohtaja)