

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

LE_0892165_00_M_Acryldichtstoff

Toto je verzia preložená z nemčiny. V prípade pochybností platí nemecký originál.

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Akrylový tmel

Č. výr. 0892165; 089216901; 08921691

EN 15651- 1:F-INT

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo alebo iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

Číslo šarže: pozri obal

3. Účel použitia alebo účely použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, podľa aplikovateľnej harmonizovanej technickej špecifikácie:

Tesniace tmely na fasádne prvky

EN 15651-1:F- INT

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

Adolf Würth GmbH & Co. KG

Reinhold- Würth-Str. 12 - 17

D – 74653 Künzelsau

5. Prípadne názov a kontaktná adresa splnomocnenca, ktorý je poverený úlohami v zmysle článku 12 odseku 2:

Nie je relevantné

6. Systém alebo systémy na hodnotenie a kontrolu stálosti vlastností stavebného výrobku podľa prílohy V:

Systém 4

Systém 3 pre reakciu materiálu pri požiari

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Notifikovaný orgán SKZ TeConA GmbH (1213), vykonal skúšku reakcie materiálu pri požiari podľa systému 3 a zistil nasledovné: Protokol o skúške

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

Nie je relevantné

9 Deklarované parametre:

Kondicionovanie: Metóda A (podľa ISO 8339)

Nosný materiál: Malta M2 (bez základného náteru)

Podstatné vlastnosti	Vlastnosť	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia materiálu pri požiari	Trieda E	EN 15651-1:2012
Uvoľňovanie zdraviu škodlivých a/alebo životné prostredie ohrozujúcich chemikálií	Pozri kartu bezpečnostných údajov	
Rozmerová a tvarová stálosť	≤ 5 mm	
Objemová strata	≤ 45 %	
Správanie pri ťahu (t. j. správanie pri rozpínaní): - Po ponorení do vody (pri 23 °C), (plastické)	≥ 25 %	
Stálosť	úspešne	

Ak bola použitá špecifická technická dokumentácia podľa článku 37 a 38, požiadavky, ktoré spĺňa výrobok:

Nie je relevantné

10 Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9. Zodpovedným za vyhotovenie tohto vyhlásenia o vlastnostiach je samotný výrobca podľa čísla 4.

Podpísal za výrobcu a v mene výrobcu:



Marcel Strobel
(Vedúci manažmentu výroby)
V Künzelsau, 13.8.2014



Dr.-Ing. Siegfried Beichter
(Prokurista – Vedúci oddelenia kvality)