

**ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ**  
**LE\_0892165\_00\_M\_Acryldichtstoff**

**Το παρόν είναι μετάφραση από τη γερμανική έκδοση. Σε περίπτωση ενδοιασμών, ισχύει το γερμανικό πρωτότυπο.**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

**Ακρυλικό μονωτικό**

**Αρ. τεμ. 0892165, 089216901, 08921691**

**EN 15651- 1:F-INT**

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4:

**Αριθμός παρτίδας: βλέπε συσκευασία**

3. Προτεινόμενη χρήση ή προτεινόμενες χρήσεις του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα, εναρμονισμένη, τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

**Μονωτικά για στόκους για στοιχεία πρόσοψης**  
**EN 15651-1:F- INT**

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:

**Adolf Würth GmbH & Co. KG**  
**Reinhold- Würth-Str. 12 - 17**  
**D – 74653 Künzelsau**

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2:

**Δεν εφαρμόζεται**

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπεται στο παράρτημα V:

**Σύστημα 4**  
**Σύστημα 3 για συμπεριφορά πυρκαγιάς**

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:

**Ο διακοινωμένος οργανισμός πιστοποίησης προϊόντος SKZ TeConA GmbH (1213) πραγματοποίησε έλεγχο συμπεριφοράς πυρκαγιάς σύμφωνα με το Σύστημα 3 και εξέδωσε την παρακάτω: έκθεση δοκιμής**

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών, για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

**Δεν εφαρμόζεται**

9. Δηλωθείσα απόδοση:

Καθορισμός: Διαδικασία A (σύμφωνα με ISO 8339)

Υπόστρωμα: Κονίαμα M2 (χωρίς αστάρωμα)

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Συμπεριφορά πυρκαγιάς	Κατηγορία E	EN 15651-1:2012
Αποδέσμευση επικίνδυνων για την υγεία και/ή το περιβάλλον χημικών	Βλέπε φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας	
Αντίσταση στη φθορά	≤ 5 mm	
Ελάττωση όγκου	≤ 45%	
Συμπεριφορά έλξης (δηλ. συμπεριφορά διαστολής): - Μετά από εμβάπτιση σε νερό (σε 23°C), (πλαστικό)	≥ 25%	
Αντίσταση	Επιτυχής	

Εάν σύμφωνα με τα άρθρα 37 ή 38 εφαρμόστηκε η ειδική τεχνική τεκμηρίωση, οι απαιτήσεις, στις οποίες ανταποκρίνεται το προϊόν:


**Δεν εφαρμόζεται**

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στους αριθμούς 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9. Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:



Marcel Strobel  
(Διευθυντής τμήματος διαχείρισης προϊόντος)  
Künzelsau, 13/08/14



Dr.-Ing. Siegfried Beichter  
(Πληρεξούσιος διευθυντής ποιότητας)