

PRESTATIEVERKLARING
LE_0892165_00_M_Acryldichtstoff

Dit is een uit het Duits vertaalde versie. In twijfelgevallen geldt het Duitse origineel.

1. Eenduidige identificatiecode van het producttype:

Acrylafdichtmiddel

Art.nr. 0892165; 089216901; 08921691

EN 15651- 1:F-INT

2. Type-, charge- of serienummer of een andere aanduiding voor de identificatie van het bouwproduct volgens artikel 11 paragraaf 4:

Chargennummer: zie verpakking

3. Door de fabrikant voorzien gebruiksdoel of voorziene gebruiksdoelen van het bouwproduct volgens de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie:

Voegafdichtmiddelen voor gevelelementen
EN 15651-1:F- INT

4. Naam, gedeponeerde handelsnaam of gedeponeerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant volgens artikel 11 paragraaf 5:

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold- Würth-Str. 12 - 17
D – 74653 Künzelsau

5. Eventueel de naam en het contactadres van de gevolmachtigde die met de taken volgens artikel 12 paragraaf 2 belast is:

niet van toepassing

6. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct volgens bijlage V:

Systeem 4
Systeem 3 voor brandgedrag

7. In het geval van een prestatieverklaring m.b.t. een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

De aangemelde instantie SKZ TeConA GmbH (1213) heeft de keuring van het brandgedrag uitgevoerd volgens systeem 3 en het volgende vastgesteld: Keuringsrapport

8. In het geval van een prestatieverklaring m.b.t. een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

niet van toepassing

9. Vastgestelde prestatie:

Conditionering: methode A (volgens ISO 8339)

Dragermateriaal: mortel M2 (zonder primer)

Belangrijkste eigenschappen	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	Klasse E	EN 15651-1:2012
Vrijkomen van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid/het milieu	Zie veiligheidsinformatieblad	
Standvermogen	≤ 5 mm	
Volumeverlies	≤ 45%	
Rekgedrag (d.w.z. rekbaarheid): - Na onderdompeling in water (op 23 °C), (plastisch)	≥ 25%	
Duurzaamheid	Doorstaan	

De eisen waaraan het product voldoet indien de specifieke technische documentatie is toegepast volgens artikelen 37 en 38:

niet van toepassing

10. De bij punt 1 en 2 vermelde prestatie van het product voldoet aan de vastgestelde prestatie volgens punt 9. Verantwoordelijk voor het opstellen van deze prestatieverklaring is uitsluitend de bij punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant door:



Marcel Strobel
(Hoofd Productmanagement)
Künzelsau, 13/08/14



Dr.-ing. Siegfried Beichter
(Procuratiehouder - Hoofd Kwaliteit)