

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

LE_0892165_00_M_Acryldichtstoff

Šī ir no vācu valodas tulkota dokumenta versija. Šaubu gadījumā spēkā ir oriģināls vācu valodā.

1. Nepārprotams produkta tipa identifikācijas kods:

Akrila blīvmasa

Art.-Nr. 0892165; 089216901; 08921691

EN 15651- 1:F-INT

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai cits marķējums būvizstrādājuma identifikācijai saskaņā ar 4. panta 11. daļu:

Partijas numurs: skatīt uz iepakojuma

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Fasāžu elementu šuvju blīvmasa

EN 15651-1:F- INT

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

Adolf Würth GmbH & Co. KG

Reinhold- Würth-Str. 12 - 17

D – 74653 Künzelsau, Vācija

5. Nepieciešamības gadījumā pilnvarotās personas nosaukums un kontaktadrese, kurai ir uzdots veikt darbus saskaņā ar 12. panta 2. punktu:

Nav attiecināms

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

4. sistēma

3. sistēma degšanas īpašībām

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

Paziņotā pārbaudes iestāde SKZ TeConA GmbH (1213) saskaņā ar 3. sistēmu degšanas īpašībām ir veikusi pārbaudi un konstatējusi: Pārbaudes protokols

8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izsniegts Eiropas tehniskais novērtējums:

Nav attiecināms

9. Norādītās ekspluatācijas īpašības:

Kondicionēšana: A process (saskaņā ar ISO 8339 standartu)

Nesējmateriāls: M2 java (bez grunts)

Svarīgākās īpašības	Veiktspēja	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Degšanas īpašības	E klase	EN 15651-1 :2012
Veselību un/vai vidi apdraudošu ķīmikāliju izdalīšana	Skat. drošības informācijas lapu	
Stabilitāte	≤ 5 mm	
Apjoma zudums	≤ 45%	
Vilces izturība (t. i., izstiepšanas izturība): - Pēc iegremdēšanas ūdenī (pie 23°C), (plastisks)	≥ 25%	
Ilglaicība	Izturēta	

Gadījumā, ja saskaņā ar 37. un 38. punktu tika izmantota specifiskā tehniskā dokumentācija, prasības, kurām atbilst produkts:

Nav attiecināms

10. Produkta ekspluatācijas īpašība saskaņā ar 1. un 2. punktu atbilst ekspluatācijas īpašībai saskaņā ar 9. punktu. Atbildīgais par šīs ekspluatācijas īpašību deklarācijas sagatavošanu ir tikai ražotājs saskaņā ar 4. punktu.

Ražotāja paraksts un ražotāja pārstāvja paraksts:



Marsels Strobels (*Marcel Strobels*)
(Produktu menedžmenta vadītājs)
Künzelsau, 13.08.2014



Dr. Ing. Zigfrīds Beihlers (*Siegfried Beichter*)
(Prokūrists – kvalitātes vadītājs)