

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
LE_0892165_00_M_Acryldichtstoff

Acest document este o traducere a versiunii din limba germană. În caz de dubiu se aplică originalul în limba germană.

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Material de hidroizolații acrilic

Nr. art. 0892165; 089216901; 08921691

EN 15651- 1:F-INT

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții (astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4)):

Număr lot: vezi ambalajul

3. Scopul utilizării prevăzute de producător sau scopurile utilizării prevăzute a produsului conform specificației tehnice armonizate aplicabile:

Material de etanșare a rosturilor pentru elemente de fațadă
EN 15651-1:F- INT

4. Nume, denumire comercială înregistrată sau marcă înregistrată și adresă de contact a producătorului, conform articolului 11 alineatul 5:

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold- Würth-Str. 12 - 17
D – 74653 Künzelsau

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat, al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011:

Fără relevanță

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții (astfel cum este prevăzut în anexa V):

Sistem 4
Sistem 3 pentru comportarea la incendiu

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

Organismul notificat SKZ TeConA GmbH (1213) a efectuat testarea comportamentului în caz de incendiu, conform sistemului 3 și a constatat următoarele: Raport de testare

8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:

Fără relevanță

9. Performanța declarată:

Condiționare: Metoda A (conform ISO 8339)

Material de suport: Mortar M2 (fără grund)

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Comportament la incendiu	Clasa E	EN 15651-1:2012
Eliberare de substanțe chimice dăunătoare pentru sănătate și/sau pentru mediu	Vezi fișa tehnică privind siguranța	
Durabilitate	≤ 5 mm	
Pierdere de volum	≤ 45%	
Comportare la tracțiune (adică comportare la întindere): - După imersiunea în apă (la 23°C), (plastic)	≥ 25%	
Durabilitate	A trecut testul	

(Atunci când s-a utilizat documentația tehnică specifică în temeiul articolului 37 sau al articolului 38) Cerințele pe care le respectă produsul:

Fără relevanță

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:



Marcel Strobel
(director management de produs)
Künzelsau, 13.08.2014



Dr.-Ing. Siegfried Beichter
(Reprezentant legal - director pentru calitate)