

## **IZJAVA O SVOJSTVIMA**

**LE\_0892165\_00\_M\_Acryldichtstoff**

**Ovo je prijevod sa njemačkog jezika. U slučaju dvojbe važi njemački izvornik.**

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

**Akrilni izolacijski materijal**

**Art.-br. 0892165; 089216901; 08921691**

**EN 15651- 1:F-INT**

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11 stavak 4:

**Broj šarže: vidi pakovanje**

3. Namjeravana uporaba ili uporaba građevinskog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

**Izolacijski materijali za fuge fasadnih elemenata**

**EN 15651-1:F- INT**

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11 stavak 5:

**Adolf Würth GmbH & Co. KG**

**Reinhold- Würth-Str. 12 - 17**

**D – 74653 Künzelsau**

5. Prema potrebi ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12 stavak 2:

**Nije relevantno**

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevinskog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V:

**Sustav 4**

**Sustav 3 za ponašanje u slučaju požara**

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

**Notificirano mjesto SKZ TeConA GmbH (1213) je prema sustavu 3 provelo provjeru tipa ponašanja u slučaju požara i utvrdilo sljedeće: Pismo izvješće o rezultatima tehničkog pregleda**

8. U slučaju Izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena.

**Nije relevantno**

9. Izjavljena izvedba:

Kondicioniranje: Postupak A (prema ISO 8339)

Nositelj materijala: Mort M2 (bez Primer)

Bitna obilježja	Izvedba	Harmonizirajuće tehničke specifikacije
Ponašanje u slučaju požara	Klasa E	EN 15651-1:2012
Oslobađanje kemikalija opasnih za zdravlje i / ili okolinu	Vidi list sa sigurnosnim podacima	
Trajnost	≤ 5 mm	
Gubitak volumena	≤ 45%	
Ponašanje pri povlačenju (t.z. ponašanje pri rastezanju): - Nakon uranjanja u vodu (na 23°C), (plastično)	≥ 25%	
Trajna adhezija	Položeno	

U slučaju kada je sukladno članu 37 ili 38 upotrijebljena specifična tehnička dokumentacija, zahtjevi s kojima je proizvod usklađen:

**Nije relevantno**

10. Svojsvo proizvoda utvrđeno u točkama 1 i 2 u skladu je s objavljenim svojsvom u točki 9. Odgovoran za izdavanje ove izjave o svojsvima je sam proizvođač prema broju 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:



Marcel Strobel  
(Voditelj odjela za menadžement proizvoda)  
Künzelsau, dana 13.8.2014. god.



Dr.-ing. Siegfried Beichter  
(Prokurist- upravitelj odjela za kvalitetu)