

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

LE_0892165_00_M_Acryldichtstoff

Tai yra vertimas iš vokiečių kalbos. Kilus abejonėms, vadovautis originalu vokiečių kalba.

1. Produkto tipo unikalus atpažinimo kodas:

Akrilinis sandariklis

Prekės Nr. 0892165; 089216901; 08921691

EN 15651- 1:F-INT

2. Tipo, partijos ar serijos numeris arba kitas statybos produkto atpažinimo kodas pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Partijos numeris – žr. pakuotę

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis (-ys) pagal taikytinus darniuosius techninius standartus:

Fasadų elementų siūlių sandariklis

EN 15651-1:F-INT

4. Gamintojo pavadinimas, registruotasis prekinis pavadinimas arba registruotasis prekės ženklas ir kontaktinis adresas pagal 11 straipsnio 5 dalį:

Adolf Würth GmbH & Co. KG

Reinhold-Würth-Str. 12-17

D – 74653 Künzelsau

5. Jeigu taikytina, įgaliotojo atstovo, įgalioto pagal 12 straipsnio 2 dalį, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

netaikytina

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių atsparumo įvertinimo ir patikrinimo pagal V priedą sistema (-os):

4 sistema

3 sistema tikrinant degumą

7. Jei pateikiama vieno statybos produkto, kuriam taikomas vienas darnusis standartas, eksploatacinių savybių deklaracija:

Notifikuotoji įstaiga „SKZ TeConA GmbH“ (1213) atliko degumo bandymą pagal 3 sistemą ir išdavė bandymo ataskaitą

8. Jei pateikiama vieno statybos produkto, kuriam išduotas Europos techninis įvertinimas, eksploatacinių savybių deklaracija:

netaikytina

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Kondicionavimas: A metodas (pagal ISO 8339)

Laikančioji medžiaga: skiedinys M2 (be grunto)

Pagrindinės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnusis techninis standartas
Degumas	E klasė	EN 15651-1:2012
Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų medžiagų išskyrimas	Žr. saugos duomenų lapą	
Tvirtumas	≤ 5 mm	
Tūrio praradimas	≤ 45 %	
Tempimosi savybės (t. y. tempimasis): - po panardinimo į vandenį (esant 23 °C) (plastiškumas)	≥ 25 %	
Ilgamžiškumas	Atsparis	

Reikalavimai, kuriuos atitinka produktas, jeigu pagal 37 arba 38 straipsnį naudojama specifinė techninė dokumentacija:

netaikytina

10. Produkto eksploatacinės savybės, nurodytos 1 ir 2 punktuose, atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Už šios eksploatacinių savybių deklaracijos parengimą atsako tik gamintojas, nurodytas 4 punkte.

Pasirašo gamintojas ir atstovas gamintojo vardu:



Marcel Strobel
(Produkto vadovas)
Kiuncelsau, 2014-08-13



Inžinerijos mokslų daktaras Siegfried Beichter
(Ilgaiotasis kokybės vadovas)