

PRESTANDEKLARATION
LE_0892165_00_M_Acryldichtstoff

Denna version är översatt från tyska. I tveksamma fall gäller originalet på tyska.

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Akryltätmassa

Art.-nr. 0892165; 089216901; 08921691

EN 15651- 1:F-INT

2. Typ-, batch- eller serienummer eller annat kännetecken för identifiering av byggprodukten enligt artikel 11.4:

Batchnummer: se förpackning

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Fogtätningmaterial för fasadelement
EN 15651-1:F- INT

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold- Würth-Str. 12 - 17
D – 74653 Künzelsau

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

Ej relevant

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 4
System 3 för branduppförande

7. Om prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Det notifierade organet SKZ TeConA GmbH (1213) har genomfört brandklassning enligt System 3 och fastställt följande: Provningsrapport

8. Om prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

Ej relevant

9. Deklarerad prestanda:

Konditionering: Metod A (enligt ISO 8339)

Bärmaterial: Bruk M2 (utan primer)

| Väsentliga egenskaper | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Branduppförande | Klass E | EN 15651-1:2012 |
| Frisättning av hälso- och/eller miljöfarliga kemikalier | Se säkerhetsdatablad | |
| Stabilitet | ≤ 5 mm | |
| Volymminskning | ≤ 45% | |
| Dragförhållande (dvs töjningsförhållande): - Efter doppning i vatten (vid 23 °C), (plastiskt) | ≥25% | |
| Varaktighet | Uppfylls | |

När den specifika tekniska dokumentationen har använts enligt artikel 37 eller 38, de krav med vilka produkten överensstämmer:

Ej relevant

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknad för tillverkaren och på tillverkarens vägnar av:



Marcel Strobel
(Chef Produkthantering)
Künzelsau, 2014-08-13

Dr.-ing. Siegfried Beichter
(Prokurist - Chef Kvalitet)