

ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК

LE_0892165_00_M_Acryldichtstoff

Здесь речь идет о переведенной с немецкого языка версии. В случае сомнений руководствоваться немецким оригиналом.

1. Однозначная маркировка типа продукта:

Акриловый герметик

Арт.№ 0892165; 089216901; 08921691

EN 15651- 1:F-INT

2. Номер типа, партии или серии или иной признак для идентификации строительного продукта в соответствии со статьей 11 абзац 4:

Номер партии: см. упаковку

3. Предусмотренные изготовителем цель применения или цели применения строительного продукта в соответствии с применимой гармонизированной технической спецификацией:

Материалы для герметизации швов в фасадных элементах

EN 15651-1:F- INT

4. Наименование, зарегистрированное торговое название или зарегистрированная марка и контактный адрес изготовителя в соответствии со статьей 11 абзац 5:

Adolf Würth GmbH & Co. KG

Reinhold- Würth-Str. 12 - 17

D – 74653 Künzelsau

5. В случае необходимости имя и контактный адрес уполномоченного, выполняющего задачи в соответствии со статьей 12 абзац 2:

Не имеет значения

6. Система или системы оценки и проверки стабильности характеристики строительного продукта согласно Приложению V:

Система 4

Система 3 для огнестойкости

7. В случае декларации характеристик, касающейся строительного продукта, который определяется гармонизированной нормой:

Нотифицированный орган SKZ TeConA GmbH (1213) произвел типовую проверку в соответствии с системой 3 и установил следующее: Отчет об испытаниях:

8. В случае декларации характеристик, касающейся строительного продукта, для которого была оформлена Европейская техническая оценка:

Не имеет значения

9. Заявленная характеристика:

Кондиционирование: Методика А (в соответствии с ISO 8339)

Основа: Раствор М2 (без грунтовки)

Важные признаки	Характеристика	Гармонизированная техническая спецификация
Огнестойкость	Класс Е	EN 15651-1:2012
Выделение вредных для здоровья и/или экологии химикатов	Смотрите паспорт безопасности	
Выносливость	≤ 5 мм	
Объемная потеря	≤ 45%	
Свойства при растяжении (т.е. удлинение): - После погружения в воду (при 23 °С), (пластически)	≥ 25%	
Выносливость	Зачет	

Если согласно статьям 37 или 38 была использована специфическая техническая документация, требования, которым удовлетворяет продукт:

Не имеет значения

10. Характеристика продукта согласно номерам 1 и 2 соответствует заявленной характеристике согласно номеру 9.

Ответственным за составление данной декларации характеристик является исключительно изготовитель согласно номеру 4.

Подписано за изготовителя и от имени изготовителя:



Марсель Штробель
(Нач. производств. отдела)
Кюнцельзау, 13.08.2014



Д-р-инж. Зигфрид Байхтер
(Прокурис - Нач. ОТК)