

TECHNISCHES DATENBLATT

0992400338

0992400350

Maler Gewebekband

Anwendungsgebiete:

Schützen von Oberflächen bei Maler, Putzer und Stuckateurarbeiten

Eigenschaften:

Ein 70 Mesh Pe beschichteter Textilträger beschichtet mit einem hochwertigen Naturkautschuk Kleber. Gut von Hand zu reißen. Von den meisten Oberflächen bis zu 3 Wochen rückstandsfrei entfernbar.

Anwendung:

- Abkleben und Schützen von Flächen innen und außen
- Fixieren und Verkleben von Abdeckmaterial wie Folien- und Papierbahnen.
- Geeignet zum Bündeln

Technische Daten:

Träger	LDPE beschichteter Textilträger
Gewebe	70 Mesh
Gesamtdicke	320 µm
Kleber	Natur Kautschuk
Klebkraft auf Stahl	7,0 N/25mm
Reißfestigkeit	125 n/25mm
Dehnung	12 %
Temperaturbereich	- 15 bis + 50 Grad/C
Applikationstemperatur	-5 bis + 35 Grad/C auf trockenen Untergrund

Hinweise:

Alle Daten beruhen auf Messungen und Test in unserem Labor basierend auf genormte Prüfmethoden. Die Eigenschaften des Bandes können auf unterschiedlichen Oberflächen abweichen. Es wird empfohlen vor dem Gebrauch des Bandes eigene Versuche auf die abzulebende Oberfläche durchzuführen.

TECHNISCHES DATENBLATT

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.