

TECHNISCHES DATENBLATT

0892 764 134

Lecksuchadditiv Klima 240ml

Pro 240ml für PKW 7,5ml PAG oder POE Kompressoröl hinzugeben (für LKW 15ml), ausreichend für einen Klimageservicedurchgang. Die Klimaanlage kann sowohl mit Adapter Art. Nr. 764 000 124 oder einem Klimageservicegerät befüllt werden.

Anwendungsgebiete:

Zur verlässlichen Lecksuche und Auffindung von Mikroleckagen in Fahrzeugklimaanlagen mit dem Kältemittel R134-a oder 1234yf. Zur Verwendung in Klimasystemen mit Elektrokompessor (Hybrid, Start/Stopp, Elektrofahrzeuge) geeignet.

Eigenschaften:

Öl aus Polyester auf Basis eines ultravioletten Lecksuchfarbmittels für Klimaanlage. Bei UV Licht erkennbar.

Anwendung:

- Ausreichend für 32 Anwendungen in PKWs oder 16 Anwendungen in LKWs
- Mit PAG und Esteröl kompatibel.

Technische Daten:

Farbe	dunkelgelb, braun
Inhalt	240 ml
Dichte bei 25°C	0,88 ASTM D-1298
Min. Flammpunkt	88°C
Haltbarkeit	60 Monate
Füllgewicht	204,24 g

TECHNISCHES DATENBLATT

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.